

CLASIFICACIÓN  
AL FUEGO  
**B s2 d0**



**HIGIENE Y RESISTENCIA**  
EN UN ABRIR  
Y CERRAR DE OJOS



INDUSTRIAL



COMERCIAL



RESIDENCIAL



OPACO



IDEAL PARA APLICACIONES EN  
LUGARES QUE REQUIERAN ESTÉTICA,  
MÁXIMA HIGIENE Y EXPUESTOS A  
ALTO TRÁFICO DE PERSONAS

**Glasliner®** es un laminado plástico plano y opaco, gofrado o liso, elaborado a partir de resinas de poliéster y reforzado con fibra de vidrio.

**Glasliner®** soluciona los más altos requerimientos para recubrir, proteger y decorar.

**Glasliner®** está diseñado para ofrecer la máxima protección sanitaria, otorgando un ahorro significativo, rapidez en la instalación y alta durabilidad.

Los laminados **Glasliner®** FR (Fire retardant) contienen unas excelentes propiedades ignífugas que evitan la propagación del fuego en caso de incendio.

## Aplicaciones

- Procesadoras de alimentos
- Cámaras frigoríficas
- Plantas químicas
- Clínicas
- Supermercados
- Restaurantes
- Uso residencial
- Oficinas
- Escuelas
- Zonas de alto tráfico

*Aplicación: solo uso en interiores*

## Principales ventajas

- Alta resistencia
- Facilidad de limpieza
- No crea hongos
- No absorbe olores
- Fácil instalación
- Durabilidad
- Flexibilidad
- Estabilidad térmica
- Resistencia a la corrosión
- Conserva su color original
- Mínimo mantenimiento
- Máxima protección sanitaria

## Características

### Características técnicas para Glasliner® en espesor 2.3 mm gofrado

PROPIEDADES	NORMA	VALOR
Resistencia a la flexión	EN 14125	97 MPa
Módulo flexión	EN 14125	1000 MPa
Resistencia a la tracción	EN ISO 527-4	57 MPa
Módulo tracción	EN ISO 527-4	4700 MPa
% Elongación	EN ISO 527-4	1,7 %
Dureza Barcol	EN 1013	30 - 40
Reacción al fuego	EN ISO 13501-1	E

**Glasliner® FR (FIRE RETARDANT):** Certificado Reacción al fuego según EN 13501-1. Clasificación obtenida: **B s2 d0**. Bajo pedido. Consultar con área comercial.

## Instalación

### Bajo coste y rápida instalación



1• Se aplica el adhesivo sobre el sustrato o sobre la lámina 2• Se coloca la lámina sobre el sustrato

## Accesorios

**Glasliner®** puede ser instalado y adherido a cualquier tipo de sustrato como: yeso, cemento, hormigón, azulejo y madera entre otros.



## Gama

### Color estándar



Blanco

Otros colores: consultar **Stabilit Europa**

ESPEORES	SUPERFÍCIE	ACABADOS	PRESENTACIÓN
1.5 mm	Liso	Gel coat	Láminas
2.0 mm		Velo	
2.3 mm	Gofrado	Film adhesivo	Bobinas
3.0 mm		Mate	

(\*) Consultar a **Stabilit Europa** nuestra amplia gama de espesores, colores y dimensiones.

### Certificaciones

**Stabilit Europa** se distingue por contar con la certificación del Sistema de Gestión de Calidad según la norma ISO 9001 en todos sus procesos.

Certificado reacción al fuego en producto **Glasliner**<sup>®</sup> según EN 13501-1. Clasificación obtenida: E

Certificado reacción al fuego en producto **Glasliner**<sup>®</sup> FR según EN 13501-1. Clasificación obtenida: B s2 d0. (Bajo pedido).

Consultar con área Comercial los requisitos mínimos de pedido.

### Distribuidor



La información aparecida en el catálogo es de carácter puramente orientativo, basada en la experiencia y en los tests realizados por la compañía; sin que ésto suponga ningún tipo de responsabilidad sobre sus diferentes aplicaciones, dado que **Stabilit Europa** no tiene ningún tipo de control sobre su uso final.