Description du produit

Glasliner® est un laminé plastique ,plat et opaque qui réponds aux meilleures exigences pour recouvrir,proteger,

Et décorer á un cout économique

Application

- **Industrielle:** usines chimiques,procédés alimentaires.

  Commercial :supermarchés,cuisines,restaurants
- Bureaux,chambres froides,congélateur.
- **Santé:** hopitaux,laboratoires,pharmacie
- **Residentiel:** salle de bain,cuisines,blanchisseries
- **Institutionnel**: Ecoles,musées

Avantages

- **Hygiène:**: Sa composition permet d'assurer un recouvrement aseptique. Resistant á l'humidité et sans formation de champigons ni bactéries.
- **Faible maintenance :**100%lavable,facile á nettoyer,ne requière pas de peinture.
- **Economie :** facilité d'installation qui permet une économie de temps. Faible investissement.

Caracteristiques techniques

Propriétes	Norme	Valeur
Epaisseur	-	2,0 mm
Coefficient d'expansion thermique lineaire	ASTM D-696	$2,7 \times 10^{-3}$ cm/mºC
Conductivité thermique (K)	ASTM C-177	0,4 W/m ºK
Resistance á la traction	EN ISO 527-4	43 MPa
Resistance á la flexion	EN 14125	69 MPa
Dureté Barcol	EN 59	30-40
Reaction au feu	EN 13501-1	E

Spécifications Standards du produit.

- Epaisseur: ± 10%
- largeur: ± 3 mm
- Longueur: ± 3 mm (en lámina)
- Tolérance: ≤ 3 mm

Spécifications standard du produit

Certificat reaction au feu suivant EN13501-1classification obtenue E

La garantie se limite au remplacement des laminés endommagés. Dans ce cas, les laminés seront livrés par le fabricant sans frais. La responsabilité du fabricant n'inclut aucun cout de de désinstallation ou d'installation des laminés.
L'information á laquelle se réfère la fiche technique est basée sur l'expérience et les essais réalisés par la compagnie, ce qui ne suppose aucune sorte de responsabilité du fait que stabilit n'a aucun contrôle sur l'usage final.

T: (+34) 937 290 090
E-mail: info@stabiliteuropa.com
www.stabiliteuropa.com