## Description du produit

**G**lasliner est un laminé plastique,plat et opaque qui réponds aux meilleures exigences pour recouvrir,proteger et decorer á un cout economique.

## Application

- Fabrication panneau agricole pour couverture

## Avantages

**Hygiène:**: Sa composition permet d'assurer un recouvrement aseptique. Resistant á l'humidité et sans formation de champigons ni bactéries.

- **Faible maintenance :**100%lavable,facile á nettoyer,ne requière pas de peinture.
- **Economie :** facilité d'installation qui permet une économie de temps. Faible investissement.
-
-

## Caracteristiques techniques

| Propiedades | Norme | Valeur |
|---|---|---|
| Epaisseur | - | 0,4 mm |
| Coefficient expansión thermique linéaire | ASTM D-696 | 2,7 x $10^{-3}$ cm/mºC |
| Conductivité thermique | ASTM C-177 | 0,4 W/m ºK |
| Resistance á la traction | EN ISO 527-4 | 36 MPa |
| Reaction au feu | EN 13501-1 | E |

## . Spécifications Standards du produit.

- Epaisseur: ± 10%
- largeur: ± 3 mm
- Longueur: ± 3 mm (en lámina)
- Tolérance: ≤ 3 mm

## Spécifications standard du produit

Certificat reaction au feu suivant EN13501-1classification obtenue E

L'information en référence de cette fiche technique est basée sur l'expérience et les essais réalisés par la compagnie,ce qui suppose aucun Type de responsabilité sur les différentes applications du fait que Stabilit n'a aucun contrôle sur les usages finaux.

T: (+34) 937 290 090 – T-SAC : (+34) 902 194 881