Description du produit

Glasliner est un laminé plastique,plat et opaque qui réponds aux meilleures exigences pour recouvrir protéger et decorer á un cout économique.

Application

- Fabrication panneau agricole pour couverture

Avantages

Hygiène:: Sa composition permet d'assurer un recouvrement aseptique. Resistant á l'humidité et sans formation de champigons ni bactéries.

- **Faible maintenance :**100%lavable,facile á nettoyer, ne requière pas de peinture.
- **Economie :** facilité d'installation qui permet une économie de temps. Faible investissement.
-
-

Caracteristiques techniques

Propiedades	Norme	Valeur
Epaisseur	-	0,6 mm
Coefficient expansión thermique lineaire	ASTM D-696	2,7 x 10^{-3} cm/mºC
Conductivité thermique(K)	ASTM C-177	0,4 W/m ºK
Resistance á la traction	EN ISO 527-4	50 MPa
Module Young	EN ISO 527-4	6300 MPa
Reaction au feu	EN 13501-1	E

Spécifications Standards du produit.

- Epaisseur: ± 10%
- largeur: ± 3 mm
- Longueur: ± 3 mm (en lámina)
- Tolérance: ≤ 3 mm

Spécifications standard du produit

Certificat reaction au feu suivant EN13501-1classification obtenue E

L'information en référence de cette fiche technique est basée sur l'expérience et les essais réalisés par la compagnie,ce qui suppose aucun Type de responsabilité sur les différentes applications du fait que Stabilit n'a aucun contrôle sur les usages finaux.

T: (+34) 937 290 090 – T-SAC : (+34) 902 194 881
E-mail: info@stabiliteuropa.com
www.stabiliteuropa.com