TECHNISCHES DATENBLATT

Glasliner 1,0 mm

Undurchsichtige glatte Platte

Code: TDS-GD-GC-10
Geprüft: 00
Gültig ab: 16/04/2018
Seite: 1 von 1

Produktbeschreibung

Glasliner® ist ein flaches und undurchsichtiges Kunststofflaminat, das höchste Anforderungen an die Beschichtung, den Schutz und die Dekoration bei niedrigen Kosten erfüllt. Sie sind auf Dauerhaftigkeit, einfache Reinigung und Wartung ausgelegt.

Anwendungsbereiche

- **Industrie**: Chemieanlagen, Lebensmittelindustrie
- **Handel**: Supermärkte, Küchen, Restaurants Büros, Kühlräume, Gefrierschränke.
- **Gesundheitssektor**: Krankenhäuser, Laboratorien, Apotheken.
- **Haushalt**: Bäder, Küchen, Waschsalons.
- **Institutionen**: Schulen, Museen.

Vorteile

- **Hygiene**: Seine Zusammensetzung gewährleistet eine aseptische Beschichtung. Feuchtigkeitsbeständig und bildet keine Pilze oder Bakterien
- **Wartungsarm**: 100% waschbar, leicht zu reinigen und keine externen Lackierarbeiten
- **Sparsamkeit**: Einfache Installation, die Zeitersparnis bedeutet. Investition zu niedrigen Kosten

Technische Eigenschaften

Eigenschaften	Norm	Wert
Stärke	-	1,0 mm
linearer Wärmeausdehnungskoeffizient	ASTM D-696	$2{,}7 \times 10^{-3}$ cm/m°C
Wärmeleitfähigkeit (K)	ASTM C-177	0,4 W/m °K
Traktionsmodul	EN ISO 527-4	45 MPa
Biegefestigkeit	EN 14125	64 MPa
Barcol-Härte	EN 59	30-40

Standard Produktspezifikationen

- Stärke: ± 10%
- Breite: ± 3 mm
- Länge: ± 3 mm (in Platte)
- Rechtwinkligkeit: ≤ 3 mm

Die in diesem technischen Datenblatt aufgeführten Informationen beruhen auf Erfahrungen und Tests durch das Unternehmen, ohne dass dies eine Verantwortung für die verschiedenen Anwendungen bedeutet, da Stabilit Europe keine Kontrolle über den Endverbrauch hat.

T: (+34) 937 290 090 – T-SAC : (+34) 902 194 881
E-mail: info@stabiliteuropa.com
www.stabiliteuropa.com