FICHE TECHNIQUE

Opalit 1.6 mm

Plaque opaque

CODE: TDS-O-07
Inspection: 00
Valide a partir de: 01/09/17

Description du produit

La plaque Opalit est un lamine plastique opaque élaboré avec de la résine polyester renforcé de fibre de verre, avec une Finition de Gel Coat sur les deux faces hautement résistante aux ambiances corrosives. Elle s'adapte á n'importe Quelle structure et réduit la concentration de chaleur dans les espaces intérieures.

Applcation

- Granges agricoles et porcines
- Stations services
- Abris et Stockage
- Toutes constructions qui exige une structure opaque,légère et résistantes aux ambiances corrosives
-

Avantages

- Grande résistance aux ambiances corrosives
- Résistance aux intemperies,inclus température extréme
- Moins de concentration de chaleur á l'intérieur
- Structure légère d'installation facile,rapide économique et avec une faible maintenance
-

Caractéristiques techniques

Proprétés	Norme	Valeur
Epaisseur	EN 1013	1.6 mm
Coefficient dilatation thermique linéaire	EN 1013	3×10^{-5} K^{-1} (0,03 mm/mºC)
Perméabilité á la vapeur d'eau	EN 1013	$1,5 \times 10^{-5}$ mg/m h Pa
Stabilité thermique	-	-40ºC a 130 ºC
Resistance á la flexion	EN 14125	140 MPa
Resistance á la traction	EN ISO 527-4	55 MPa
Dureté barcol	EN 59	40 - 45
Reaction au feu	EN 13501-1	E

Spécification du produit

Certificat réaction au feu suivant EN13501-1. Classification obtenue E

Installation recommandée

L'information en référence de cette fiche technique est basée sur l'expérience et les essais réalisés par la compagnie,ce qui suppose aucun Type de responsabilité sur les différentes applications du fait que Stabilit n'a aucun contrôle sur les usages finaux.

T: (+34) 937 290 090 – T-SAC : (+34) 902 194 881
E-mail: info@stabiliteuropa.com
www.stabiliteuropa.com