Description du produit

Relon Plus®est un laminé plastique opaque profilé.élaboré á partir de résine de polyester renforcée avec une armatureDe fibre de verre en forme de maille

Relon Plus®est protégé sur ses deux faces par un gel coat de haute résistance qui lui confère une résistance élevéeFace aux agents athmospériques et chimiques et á l'absoprtion d'eau. . Il a été spécialement conçu pour resister aux ambiances salines et corrosives et s'adapte á toutes structures.

Application

- Granges agricoles et porcines
- Quais et embarcadères
- Installations sportives

  Toutes constructions necessitant une structureOpaque.légère et résistante aux ambiances salines ou corrosives
-

Avantages

- Resistant aux ambiances salines et corrosives
- Haute propriété mécanique avec légéreté et facilitéDe manipulation
- Resistant aux chocs
- Resistant aux changements de températures
- Longue vie utile

Caractéristiques techniques

Propriétés	Norme	Valeur
Epaisseur	EN 1013	2,0 mm
Coefficient dilatation thermique linéaire	EN 1013	3×10^{-5} K^{-1} (0,03 mm/mºC)
Perméabilité à la vapeur d'eau	EN 1013	$1,5 \times 10^{-5}$ mg/m h Pa
Resistance á la flexion	EN 14125	175 MPa
Resistance á la traction	EN ISO 527-4	130 MPa
Dureté Barcol	EN 59	40 – 45
Reaction au feu	EN 13501-1	E
Reaction au feu extérieur	EN 13501-5	B roof

Spécification du produit

Certificat réaction au feu suivant EN 13501-1. Classification obtenue E

Certificat réaction au feu extérieur suivant EN13501-5. Classification obtenue B roof

Instalation recommandée

L'information en référence de cette fiche technique est basée sur l'expérience et les essais réalisés par la compagnie,ce qui suppose aucun Type de responsabilité sur les différentes applications du fait que Stabilit n'a aucun contrôle sur les usages finaux.

T: (+34) 937 290 090 – T-SAC : (+34) 902 194 881
E-mail: info@stabiliteuropa.com
www.stabiliteuropa.com