FICHA TÉCNICA

Steeliner Gofrado 3 mm

Lámina Gofrada Opaca

Código: TDS-SF-GCL-30
Inspección: 00
Válido a partir de: 16/04/18
Página : 1 de 1

Descripción del producto

Steeliner® es un laminado plástico, gofrado y opaco, diseñado para recubrimientos interiores que exigen una buena durabilidad, resistencia mecánica excepcional, fácil limpieza y mínimo mantenimiento, satisfaciendo las aplicaciones más exigentes.
Steeliner® contiene una mezcla de materiales especialmente formulados para mejorar la durabilidad y un refuerzo de fibra de vidrio para mejorar el rendimiento mecánico. No presentará moho, ni hongos, ni corrosión.

Sector

Industrial / Comercial / Salud / Infraestructura /Residencial

Aplicación

Recubrimiento Pared

Ventajas

Alta resistencia al Impacto
Alta Estabilidad dimensional
Alta resistencia mecánica
Fácil mantenimiento

Gama

Espesor *	Acabado	Color *	Dimensiones *
3,0 mm	Gofrado	Blanco	Ancho y Longitud: Consultar

* Consultar nuestra amplia gama de espesores, colores y dimensiones a Stabilit Europa bajo requisitos mínimos de pedido.

Características Técnicas

Propiedades	Norma	Valor
Resistencia a la Flexión	ASTM D-790	124 MPa
Módulo Flexión	ASTM D-790	4.137 Mpa
Resistencia a la Tracción	ASTM D-638	86 Mpa
Módulo Tensión	ASTM D-638	6.205 Mpa
Elongación	ASTM D-638	1,5 %
Impacto Izod	ASTM D-256	503 J/m (entalla)
Coeficiente de expansión térmica lineal	ASTM D-696	0,027 mm/mm ºC
Dureza Barcol	ASTM D-2583	40
Absorción Agua	ASTM D-570	0,28 %
Tratamiento Corona	-	Cara interior

Especificaciones Estándares del Producto

Espesor: ± 10% / Ancho: ± 3,18 mm / Longitud: ± 3,18 mm (en lámina) / Descuadre: ≤ 3,18 mm

Recomendaciones de Almacenamiento

- Almacene los laminados en el interior en zonas frescas, secas y bien ventiladas.
- Los paneles deben apilarse en palets de no más de 5 palets de altura.
- No permita que la humedad se acumule en los laminados intermedios.

Recomendaciones de Instalación

- Seguridad: use protección para los ojos. Use una máscara de filtro para cubrir la nariz y la boca, especialmente al cortar paneles.
- Preparación: es importante almacenar las láminas en plano, en una superficie limpia y seca 24 horas antes de la instalación. Es preferible almacenarlos dentro del área real de instalación o, al menos, bajo condiciones climáticas similares. Las paredes deben estar limpias y libres de sustancias. Nivele cualquier punto alto o bajo en las paredes. Las paredes de bloques de concreto pueden requerir una capa niveladora de yeso u otro material similar.

La información referida en esta Ficha Técnica está basada en la experiencia y en los ensayos realizados por la compañía, sin que esto suponga ningún tipo de responsabilidad sobre sus diferentes aplicaciones, dado que Stabilit Europa no tiene ningún tipo de control sobre su uso final.

T: (+34) 937 290 090 – T-SAC : (+34) 902 194 881
E-mail: info@stabiliteuropa.com
www.stabiliteuropa.com