FICHA TÉCNIQUE

Steeliner Lisse V - TR

Laminé lisse translucide

Code: TDS-SG-GVS
Inspection: 00
Vlidea partir de: 16/04/18

Description du produit

Steeliner®est un laminé plastique lisse et translucide conçu pour permettre le passage de la lumiére á travers le toit

Des caisses des camions et trailer et donner une meilleure vision á l'intérieur du camion pour les opérations de chargement et déchargement. Il contient une couche de Gel coat de protection UV sur sa face extérieure qui lui

Apporte une meilleure durabilité

Secteur

Truck & Trailer (Vehicule)

Application

Toit T&T - Transslucide

Avantages

Bonne transmission de la lumiére

Haute résistance mécanique

Stabilité dimensionnelle

Gama

Epaisseur *	Finition	Couleur *	Dimensions *
1,5 – 1.9 mm	Lisse	Blanc Opale	Largeur et longeur : consulter

Consulter notre large gamme d'epaisseur,couleurs et dimensions (sous mínimum de commande)

Caractéristiques techniques

Propriétés	Norme	Valeur
Resistance á la flexion	ASTM D-790	179 MPa
Module flexion	ASTM D-790	5.516 Mpa
Resistance á la traction	ASTM D-638	75 Mpa
Module tension	ASTM D-638	6.895 Mpa
Elongaction	ASTM D-638	1,5 %
Coefficient d'expansion thermique linéaire	ASTM D-696	0,025 mm/mm ºC
Conductivité thermique (K)	ASTM C-177	2,8 W/m² ºC
Dureté Barcol	EN 59	30-40
Absorption d'eau	ASTM D-570	0,3 %
Protection UV	-	Gel coat en face extérieure
Composant additionnel	-	Voile
Film protection adhésif	-	Application en face externe

Spécifications standard du produit

- Epaisseur: ± 10%
- Largeur: ± 3,18 mm
- Longueur: ± 3,18 mm (en lámina)
- Tolérance: ≤ 3,18 mm

Recommandation de stockage

- Stocker les laminés en intérieur dans des zones fraiches,séches et bien ventilées.
- Les laminés se stockent en palettes sans depasser 5 palettes de haut
- L'humidité ne doit pas s'accumulé á l'intérieur des laminés

L'information en référence de cette fiche technique est basée sur l'expérience et les essais réalisés par la compagnie,ce qui suppose aucun Type de responsabilité sur les différentes applications du fait que Stabilit n'a aucun contrôle sur les usages finaux.

L

T: (+34) 937 290 090 – T-SAC : (+34) 902 194 881
E-mail: info@stabiliteuropa.com
www.stabiliteuropa.com